

Faházak szállítása

Személyes átvétel egyik fiókunkban

A szállítás legegyszerűbb módja. Csak egy utánfutó kell hozzá. Ügyeljen az utánfutó megengedett teherbírására és a ház súlyára. Bizonyos esetekben a raklapot több részre kell szétszerelni és meg kell ismételni az utat. Kiválasztott, nagyobb méretű házakhoz nem utánfutót, inkább szállítójárművet javasolunk. Ügyeljen a raklap hosszára!!

A bekötőutakra és az áruk kirakodására vonatkozó követelmények

A szállítást elsősorban közepes teherautókkal, legfeljebb 12 tonnás járművekkel (például AVIA vagy hulladékszállító típusok) biztosítjuk. A kirakodás helyszínére vezető útvonalnak lehetővé kell tennie az ilyen járművek haladását, figyelembe véve az út szélességét, a kanyarok ívét, és különösen az útburkolat szilárdságát. Nehéz teherautóval sáros vagy nem megerősített utakon behajtani nem lehetséges. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy különösen a nyaraló- és kertépítési területek okozhatnak problémát.

Semmilyen körülmények között sem tudunk árut szállítani a következő területekre:

- ahová a 3,5 tonnánál nehezebb teherautóknak tilos behajtaniuk
- ahol az út hidak vagy alagutak alatt vezet, 4 méter vagy annál magasabb járművek behajtása tilos
- ahol az út hidakon és viaduktokon vezet, 3,5 tonnánál nehezebb járművek számára tilos a behajtás
- ahol van egy másik közlekedési tábla, ahová behajtani tilos
- olyan helyekre, amelyeket a sofőr behajtásra alkalmatlannak ítél

A behajtás lehetőségéről mindig kizárólag a sofőr dönt. Ha az út járhatatlan, a szállítás kudarcosnak minősül, és felszámításra kerül.

A ház bepakolása

A házat általában egy raklapra csomagolják, nagyobb vagy összetettebb házak vagy szaunák több raklapon is lehetnek. A raklapok nagyobb tömegűek lehetnek - akár 1500 kg-ig. Felhívjuk figyelmét, hogy a raklapcsomagolás nem vízálló, és a raklapot tilos a szabadban, esőben vagy nedves körülmények között tárolni. A fehér védőfólia csak a külső szennyeződéstől védi a fát. Ezért a raklapot a végső összeszerelésig szárazon tárolja, ne közvetlenül a talajra helyezze (távtartó szükséges a felszálló nedvesség elleni védelemhez), és védje az időjárási hatásoktól (páratartalom,

nap stb.). Alapvető utasítás, hogy fűtött helyen ne tároljuk! A páratartalom vagy a fűtött helyiség a deszkák vetemedését és károsodását okozhatja.

Minden KARIBU házhoz alapkeretet szállítunk. A keret nyomás alatt impregnált, gyalulatlan fából készül (innen ered zöldes/barnás színe). Ehhez a kerethez fehér védőfólia van rögzítve. FIGYELEM – ez az impregnált keret nem csupán csomagolóanyag, hanem a megvásárolt ház (termék) lényeges részét képezi, ezért NE DOBJA EL a keretet!!

Áru átvétele a fuvarozótól

Ha a csomag csomagolása láthatóan sérült, haladéktalanul írjon feljegyzést a csomag sérüléséről a járművezetővel, és a lehető legpontosabban írja le a csomag sérülésének mértékét és módját (nem elég általános megjegyzés, hogy a csomag sérült), és lehetőség szerint készítsen képet a sérült csomagról (pl. mobiltelefonon). Ezután vegye át a szállítást, és azonnal lépjen kapcsolatba velünk.

Anyagösszetétel

Kisebb házikók – a szállító a raklapot (amennyiben a körülmények lehetővé teszik) a telekhez a lehető legközelebb helyezi el, közvetlenül a teherautó mellé, oda, ahová a szállító teherautója be tud hajtani. Ezen a helyen a raklapot már Önnek kell kibontania, és a darabokat egyenként elvinni egy száraz, fedett helyre, ahol a házikót az összeszerelésig tárolni fogja.

A nagyobb házikókat szétszerelt állapotban a telek határához a lehető legközelebb szállítjuk. A házikót a teherautó mellé szerelik össze, amely az Ön által megadott címhez a lehető legközelebb érkezik. Bármilyen további mozgatót az összeszerelt házikóval (pl. az összeállítás helyéről a kertbe vagy a garázsba) a vevőnek kell biztosítania, a szállító nem vállal további áthelyezést.

